Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 18.00 R 25, Portmax PM 90 207 A5 / 214 A5, TL, ***, All-Steel BKT

Art-Nr.: 15785442

Technische Daten:

Artikelnummer	15785442
Reifengröße	18.00 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	207 A5 (214 A5)
Profil	Portmax PM 90
Fabrikat	BKT
Spezifikation	***, All-Steel
Empf. Felge	13.00/2.5
Breite mm	495
Außendurchmesser mm	1655
stat. Halbmesser mm	730
Abrollumfang mm	5024
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	17500 / 25
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	21200 / 25
Luftdruck bar	10,00
Gewicht kg	425,79
Stollenhöhe mm	63,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	18.00
Star Rating	***
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Portmax PM 90 wurde speziell für Maschinen im Containerumschlag, zum Beispiel Reach Stacker, entwickelt.
- Seine optimale Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.
- Dank seiner starken Karkasse und der verstärkten Seitenwände bietet der Reifen eine außergewöhnliche Stabilität im Liftmodus.
- Das tiefe Profil mit der breiten Rippe in der Mitte der Lauffläche und die verschleißarme Laufflächenmischung sorgen für eine lange Betriebsdauer des Reifens.
- Der optimale Stollenwinkel und eine verstärkte Reifenschulter minimieren Reifenverletzungen.
- Der Reifen ist in der Lage, statische Aufladung vom Fahrzeug abzuleiten.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.