



Reifen 750 / 65 R 25, Earthmax SR 35
190 B / 202 A2, TL, E3 / L3, ** / * , C.R.
(30/65R25), BKT

Art-Nr.: 15785572

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 15785572 |
| Reifengröße | 750 / 65 R 25 |
| Radial / Diagonal | Radial |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 190 B / 202 A2 |
| Profil | Earthmax SR 35 |
| Fabrikat | BKT |
| Spezifikation | E3/L3, **/* , C.R. |
| Empf. Felge | 24.00/3.0 |
| zulässige Felge | 22.00/3.0, 25.00/3.0 |
| Breite mm | 740 |
| Außendurchmesser mm | 1601 |
| stat. Halbmesser mm | 715 |
| Abrollumfang mm | 4802 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 10600 / 50 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 15000 / 10 |
| Luftdruck bar | 4,25 |
| Gewicht kg | 437,28 |
| Stollenhöhe mm | 42,0 |
| Zulassung | nicht notwendig |
| Nennbreite [mm] | 750 |
| Querschnittsverhältnis | 65 |
| Star Rating | ** , * |
| Profilsymmetrie | symmetrisch |

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 35 wurde speziell für knickgelenkte Dumper entwickelt.
- Sein besonderes Design ermöglicht eine sehr gute Traktion und exzellente Flotation.
- Die starke All Steel Karkasse und mehrere Stahlgürtel sorgen für einen ausgezeichneten Schutz vor Schnitt- und Stichverletzungen.
- Die schnittresistente Gummimischung (C.R.) sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens auch unter schwierigen Einsatzbedingungen.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Seitenstabilität aus.