Bohnenkamp
Moving Professionals

Kleber

Reifen 270 / 95 R 38, Cropker 143 A8 / 140 D, TL (11.2R38), Kleber

Art-Nr.: 12426780

Technische Daten:

Artikelnummer	12426780
Reifengröße	270 / 95 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	143 A8 / 140 D
Profil	Cropker
Fabrikat	Kleber
Empf. Felge	9
zulässige Felge	8, 10
Breite mm	274
Außendurchmesser mm	1469
stat. Halbmesser mm	691
Abrollumfang mm	4410
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2500 / 65
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	54
Reifeninhalt 75% Liter	125
Stollenhöhe mm	34,0
Stollenanzahl	26x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	270
Querschnittsverhältnis	95
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Kleber Cropker ist ein hochwertiger Pflegereifen für Traktoren im Leistungsbereich von 80-200 PS.
- Der Cropker bietet gegenüber seinem Vorgänger Kleber Super 3 eine höhere Tragfähigkeit und die Doppelkennung D/A8.
- Er kann als FRT (Free Rolling Tyre) auf gezogenen Fahrzeugen mit einem Lastzuschlag von bis zu 20% bei 40 km/h eingesetzt werden.
- Durch die besondere wurzelschonende Konstruktion der Stollenschultern werden die Pflanzen in Reihenkulturen optimal geschont.
- Sein in der Laufflächenmitte verstärktes Profil sorgt für eine verbesserte Fahr- und Lenkpräzision sowie eine längere Laufleistung.
- Aufgrund der Form der Stollen und Stollenzwischenräume bietet der Reifen sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist,

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.