



Reifen 500 / 70 R 24, Multimax MP 527  
164 A8 / 164 B, TL  
(19.5LR24), BKT

**Art-Nr.: 15735252**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15735252
Reifengröße	500 / 70 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 164 B
Profil	Multimax MP 527
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW15L, DW18L
Breite mm	503
Außendurchmesser mm	1310
stat. Halbmesser mm	597
Abrollumfang mm	4019
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5000 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	133,9
Stollenhöhe mm	34,5
Stollenanzahl	25x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	500
Querschnittsverhältnis	70

#### Hinweise und Merkmale:

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern.
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb.
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer.