



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen VF 380 / 80 R 38, Agriflex 354 +  
154 D, TL, Steel Belted  
Alliance

**Art-Nr.: 15227329**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15227329
Reifengröße	VF 380 / 80 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	154 D
Profil	Agriflex 354 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	13
zulässige Felge	12
Breite mm	382
Außendurchmesser mm	1591
stat. Halbmesser mm	725
Abrollumfang mm	4710
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 65
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	125,04
Reifeninhalt 75% Liter	237
Stollenhöhe mm	47,0
Stollenanzahl	28x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	380
Querschnittsverhältnis	80
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Agriflex 354+ ist ein Pflegereifen mit VF Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als VF Reifen bietet er eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und seine Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.