



Hinweise und Merkmale:

- Supervolumenreifen für Hochleistungstraktoren ab ca. 200 PS und Erntemaschinen.
- Ausgelegt für vielseitige Einsatzzwecke.
- Komfortables Fahrverhalten auf der Straße und hohe Traktion in Verbindung mit sehr guter Selbstreinigung im Ackereinsatz.
- Verbaute Stahlgürtel für zusätzliche Stabilität, Schutz vor Stichverletzungen und großer Aufstandsfläche.
- Neuartige Gummimischung für eine längere Lebensdauer und flexible Seitenwände (für Luftdruckanpassung).

Reifen 900 / 50 R 42, Agristar 378 XL
168 D, TL, Stubble Guard
Alliance

Art-Nr.: 15226833

Technische Daten:

Artikelnummer	15226833
Reifengröße	900 / 50 R 42
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	168 D
Profil	Agristar 378 XL
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Stubble Guard
Empf. Felge	DW28B
zulässige Felge	DW27B, DW30B
Breite mm	855
Außendurchmesser mm	1947
stat. Halbmesser mm	861
Abrollumfang mm	5771
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 65
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	289,63
Reifeninhalt 75% Liter	1000.5
Stollenhöhe mm	57,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	900
Querschnittsverhältnis	50
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.