



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 200 / 50 - 10 / 6.50 F, Maglift
Standard, Non-Marking, Vollgummi
BKT

Art-Nr.: 15770109

Technische Daten:

Artikelnummer	15770109
Reifengröße	200 / 50 - 10 / 6.50 F
Profil	Maglift
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Standard/Non-Marking/Vollgummi
Empf. Felge	6.50F
Breite mm	193
Außendurchmesser mm	458
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2470 / 25
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1900 / 25
Gewicht kg	23,25
Stollenhöhe mm	18,5
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	200
Querschnittsverhältnis	50

Hinweise und Merkmale:

- Der Maglift non marking ist ein moderner Vollgummireifen für den Einsatz auf Gabelstaplern vor allem in schmutz- und staubempfindlichen Bereichen, wie z.B. in der Lebensmittelindustrie
- Die besondere Gummimischung seiner Lauffläche enthält keine Rußpartikel und hinterlässt daher keine Spuren oder Verschmutzungen auf dem Boden
- Sein Aufbau aus einer hochwertigen 3-Schicht-Gummimischung bietet eine gute Laufruhe und komfortables Fahrverhalten
- Vier Stahlringpakete in der Basismischung sorgen für einen optimalen, festen Sitz auf der Felge
- Seine widerstandsfähige, schnitt- und hitzeresistente Profilmischung sorgt für einen gleichmäßigen Abrieb und eine lange Laufleistung
- Alle Maglift Vollgummireifen sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.