Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 540 / 80 R 38, Ridemax IT 696 172 A8 / 167 D, TL (20.8R38), BKT

Art-Nr.: 15775088

Technische Daten:

Artikelnummer	15775088
Reifengröße	540 / 80 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	172 A8 / 167 D
Profil	Ridemax IT 696
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W18L
zulässige Felge	W16L
Breite mm	550
Außendurchmesser mm	1829
stat. Halbmesser mm	833
Abrollumfang mm	5537
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6300 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5450 / 65
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	202
Stollenhöhe mm	29,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	540
Querschnittsverhältnis	80

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Ridemax IT 696 ist ein Kommunalreifen für vielseitige Einsatzgebiete.
- Sein spezielles Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für hervorragenden Grip im Straßeneinsatz, besonders auch unter winterlichen Verhältnissen.
- Der Reifen eignet sich ideal für Transport- und kommunale Wartungsarbeiten.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten und der Einsatz auf schwersten Maschinen möglich.
- Der geringe Rollwiderstand sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.