



Reifen 600 / 55 R 26.5, FL 630 Super
177 D, TL, HD
BKT

Art-Nr.: 15715209

Technische Daten:

Artikelnummer	15715209
Reifengröße	600 / 55 R 26.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	177 D
Profil	FL 630 Super
Fabrikat	BKT
Spezifikation	HD
Empf. Felge	20.00
Breite mm	611
Außendurchmesser mm	1333
stat. Halbmesser mm	604
Abrollumfang mm	4104
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7300 / 65
Luftdruck bar	6,00
Gewicht kg	145,69
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	55
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Flotation Reifen mit Stahlgürtelverstärkung für den Einsatz auf Güllefaswagen, Dungstreuern und ähnlichen gezogenen landwirtschaftl. Fahrzeugen.
- Stärker für den Feld-/Ackereinsatz ausgelegt.
- Optimierte Lauffläche, größere Kontaktfläche zwischen Stollen und Untergrund, für ruhigeres Fahrverhalten.
- Extrem resistent gegen Stichverletzungen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.