

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- Baustellenreifen für die Antriebsachse (insbesondere Baustellenfahrzeuge).
- Extra tiefes Stollenprofil (20 mm) mit schnitt- und rissfester Gummimischung.
- Exzellente Wasserabweisung durch offene Reifenschulterkonstruktion.

Reifen 315 / 80 R 22.5, WDC 53
18 PR, 154 / 151 M (156 / 150 L), TL, 3PMSF
HA, Windpower

Art-Nr.: 10466733

Technische Daten:

Artikelnummer	10466733
Reifengröße	315 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 151 M (156 / 150 L)
PR	18
Profil	WDC 53
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	316
Außendurchmesser mm	1088
stat. Halbmesser mm	505
Abrollumfang mm	3318
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 130
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4000 / 120
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	70,9
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	19,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	80
LI 4	150

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.