



Reifen 225 / 65 R 16 C, NY-AS 687  
8 PR, 112 / 110 R, TL, 3PMSF  
Onyx

**Art-Nr.: 10165255**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	10165255
Reifengröße	225 / 65 R 16 C
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	112 / 110 R
PR	8
Profil	NY-AS 687
Fabrikat	Onyx
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.50J
zulässige Felge	6J, 7J
Breite mm	228
Außendurchmesser mm	698
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1120 / 170
Luftdruck bar	4,75
Gewicht kg	13,7
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	9,7
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	225
Querschnittsverhältnis	65
Commercial van mark	C
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Onyx NY-AS 687 ist ein Allwetterreifen für Kleintransporter.
- Sein Profil bietet eine sehr gute Performance auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn.
- Drei umlaufende gezackte Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für Fahrsicherheit unter schwierigen Wetterbedingungen.
- Kleine Rillen auf den Profilrippen verbessern die Haftung bei Regen und Schnee.
- Seine High-Grip Silicamischung garantiert eine gute Performance und einen geringen Rollwiderstand.