



Reifen 560 / 60 R 22.5, Ridemax FL 693 M  
165 D / 162 E, TL, Steel Belted  
BKT

**Art-Nr.: 15715143**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15715143
Reifengröße	560 / 60 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	165 D / 162 E
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	AG16.00
zulässige Felge	17.00
Breite mm	543
Außendurchmesser mm	1244
stat. Halbmesser mm	552
Abrollumfang mm	3767
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5150 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4750 / 70
Luftdruck bar	5,00
Gewicht kg	116,98
Stollenbreite mm	498
Stollenhöhe mm	20,5
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	560
Querschnittsverhältnis	60
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.