Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 195 / 50 R 13 C, FT 02 8 PR, 104 / 102 N, TL, M+S Boka Trailer Line

Art-Nr.: 18545360

Hinweise und Merkmale:

- Erhöhte Traglast, speziell für den Anhänger- und Caravan-Einsatz.
- Verstärke Seitenwandkonstruktion.
- Spezielles Profildesign für stabiles Fahrverhalten.

Technische Daten:

Artikelnummer	18545360
Reifengröße	195 / 50 R 13 C
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	104 / 102 N
PR	8
Profil	FT 02
Fabrikat	Boka Trailer Line
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	6
zulässige Felge	5.50
Breite mm	196
Außendurchmesser mm	526
stat. Halbmesser mm	241
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	900 / 140
Luftdruck bar	6,50
Gewicht kg	8,3
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	6,2
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	195
Querschnittsverhältnis	50
Commercial van mark	C

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.