



Reifen IF 710 / 75 R 32 CFO, Agrimax Teris
183 A8 / 183 B, TL
BKT

Art-Nr.: 15726805

Technische Daten:

Artikelnummer	15726805
Reifengröße	IF 710 / 75 R 32 CFO
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	183 A8 / 183 B
Profil	Agrimax Teris
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW25B
zulässige Felge	DW23B
Breite mm	716
Außendurchmesser mm	1879
stat. Halbmesser mm	851
Abrollumfang mm	5653
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8750 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	8750 / 50
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	337,3
Reifeninhalt 75% Liter	778,87
Stollenhöhe mm	61,5
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Nennbreite [mm]	710
Querschnittsverhältnis	75
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere landw. Fahrzeuge.
- Bietet hohe Tragfähigkeiten, auch bei geringen Luftdrücken und im zyklischen Einsatz.
- Sehr große Aufstandsfläche für optimale Bodendruckverteilung und hervorragende Traktion.
- Seitenwand-Protektoren schützen vor Beschädigungen.
- Hohe Anzahl an Polyester-Gürtellagen für verbessertes Fahrverhalten und Stabilität im Einsatz.