



Reifen 875 / 65 R 29, Earthmax SR 41  
214 A2 / 203 B, TL, L4 / E4, \* / \*\*, C.R.  
(35/65R29), BKT

**Art-Nr.: 15785588**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15785588
Reifengröße	875 / 65 R 29
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	214 A2 / 203 B
Profil	Earthmax SR 41
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L4/E4, **/, C.R.
Empf. Felge	27.00/3.0
zulässige Felge	27.00/3.5, 28.00/3.5
Breite mm	880
Außendurchmesser mm	1865
stat. Halbmesser mm	837
Abrollumfang mm	5680
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	21200 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	15500 / 50
Luftdruck bar	4,75
Gewicht kg	764,13
Stollenhöhe mm	60,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	875
Querschnittsverhältnis	65
Star Rating	*, **
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Das verbesserte Profildesign sorgt für ein Maximum an Traktion.
- Ganzstahlkarkasse mit verstärkter Stahlgürtellage bietet hervorragende Stabilität und Widerstand gegen Reifenpannen.
- Die spezielle Laufflächenmischung (C.R. = Cut Resistance) bietet beste Schnittfestigkeit in Verbindung mit exzellenter Laufleistung und Verschleißeigenschaften.
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Radladern und Dumper.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.