





Hinweise und Merkmale:

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Radund Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- · Optimal für Biogasanlagen geeignet.

Reifen 340 / 80 R 18, Agro Industrial 580 143 A8 / 143 B, TL Alliance

Art-Nr.: 15285256

Technische Daten:

Artikelnummer	15285256
Reifengröße	340 / 80 R 18
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	143 A8 / 143 B
Profil	Agro Industrial 580
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	11
zulässige Felge	10, 12
Breite mm	350
Außendurchmesser mm	1001
stat. Halbmesser mm	453
Abrollumfang mm	3022
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2725 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	59,24
Stollenhöhe mm	32,0
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	340
Querschnittsverhältnis	80

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.