



Reifen 600 / 50 R 22.5, 398
164 J, TL, All-Steel, POR
Alliance

Art-Nr.: 15216303

Technische Daten:

Artikelnummer	15216303
Reifengröße	600 / 50 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	164 J
Profil	398
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	All-Steel/POR
Empf. Felge	20.00
Breite mm	620
Außendurchmesser mm	1172
stat. Halbmesser mm	541
Abrollumfang mm	3605
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 100
Luftdruck bar	6,50
Gewicht kg	148
Stollenhöhe mm	30,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 54
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	50
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 398 ist ein POR (Professional Off Road) Reifen für den Einsatz auf AgroTrucks für alle Wetter- und Bodenbedingungen.
- Er eignet sich sowohl für den Einsatz auf dem Feld als auch für Straßenfahrten bei Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h.
- Beim Einsatz auf dem Feld bietet sein Traktionsprofil sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine hohe Traktion bei geringer Bodenverdichtung.
- Seine All-Steel Karkasse mit 4 Stahlgürteleinlagen garantiert eine exzellente Stabilität und lange Lebensdauer.
- Bei Transportfahrten auf der Straße punktet der Reifen durch eine geringe Temperaturentwicklung und ist besonders vibrations- und geräuscharm.
- Der Luftdruck muss für den Straßeneinsatz bei 100 km/h entsprechend der Luftdrucktabelle des Herstellers erhöht werden
- Der Luftdruck muss für den Straßeneinsatz bei 100 km/h entsprechend der Luftdrucktabelle des Herstellers erhöht werden.
- Der Reifen eignet sich ebenfalls für Anwendungen im Forst und kann bei der

Hackschnitzelproduktion sowie beim Bau und Unterhalt von Waldwegen eingesetzt werden.

- Eine Nutzung mit Reifendruckregelanlage ist möglich.
- Der Reifen ist sehr gut mit dem Reifenmanagement von Alligator nutzbar.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.