



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 230 / 95 R 42, 350
136 A8 / 133 D, TL
(9.5R42), Alliance

Art-Nr.: 15226205

Technische Daten:

Artikelnummer	15226205
Reifengröße	230 / 95 R 42
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	136 A8 / 133 D
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	W7
zulässige Felge	W8
Breite mm	228
Außendurchmesser mm	1505
stat. Halbmesser mm	712
Abrollumfang mm	4537
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2240 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2060 / 65
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	51,6
Reifeninhalt 75% Liter	85
Stollenhöhe mm	34,5
Stollenanzahl	27x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	230
Querschnittsverhältnis	95
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reinkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).