



Reifen 540 / 80 R 42, Ridemax IT 696  
173 A8 / 168 D, TL  
(20.8R42), BKT

**Art-Nr.: 15775280**

#### Technische Daten:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                 | 15775280       |
| Reifengröße                   | 540 / 80 R 42  |
| Radial / Diagonal             | Radial         |
| TL / TT                       | TL             |
| LI / SI                       | 173 A8 / 168 D |
| Profil                        | Ridemax IT 696 |
| Fabrikat                      | BKT            |
| Empf. Felge                   | W18L           |
| zulässige Felge               | W16L           |
| Breite mm                     | 560            |
| Außendurchmesser mm           | 1931           |
| stat. Halbmesser mm           | 879            |
| Abrollumfang mm               | 5875           |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 6500 / 40      |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 5600 / 65      |
| Luftdruck bar                 | 3,20           |
| Gewicht kg                    | 221,12         |
| Reifeninhalt 75% Liter        | 601.27         |
| Stollenhöhe mm                | 30,5           |
| Stollenanzahl                 | 51x2           |
| Zulassung                     | ECE 106        |
| Nennbreite [mm]               | 540            |
| Querschnittsverhältnis        | 80             |
| Laufrichtungsgebunden         | Ja             |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch    |

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Ridemax IT 696 ist ein Kommunalreifen für vielseitige Einsatzgebiete.
- Sein spezielles Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für hervorragenden Grip im Straßeneinsatz, besonders auch unter winterlichen Verhältnissen.
- Der Reifen eignet sich ideal für Transport- und kommunale Wartungsarbeiten.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten und der Einsatz auf schwersten Maschinen möglich.
- Der geringe Rollwiderstand sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch.