Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 480 / 70 R 24, Agrimax RT 765
138 D, TL
BKT

Art-Nr.: 15726651

Technische Daten:

Artikelnummer	15726651
Reifengröße	480 / 70 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	138 D
Profil	Agrimax RT 765
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W15L
zulässige Felge	W14L, W16L
Breite mm	479
Außendurchmesser mm	1316
stat. Halbmesser mm	580
Abrollumfang mm	3894
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2360 / 65
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	98,98
Reifeninhalt 75% Liter	251.25
Stollenbreite mm	39
Stollenhöhe mm	48,5
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	480
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 765M ist ein Radialreifen der 70er Serie für die Bodenbearbeitung, Feld- und Transporteinsätze, Weinernte und andere Anwendungen.
- Seine große Aufstandsfläche bietet eine sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aus.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer,30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.