



Reifen 710 / 45 R 22.5, Ridemax FL 693 M
165 D, TL, Steel Belted
BKT

Art-Nr.: 15715169

Technische Daten:

Artikelnummer	15715169
Reifengröße	710 / 45 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	165 D
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	AG24.00
Breite mm	706
Außendurchmesser mm	1212
stat. Halbmesser mm	542
Abrollumfang mm	3658
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5150 / 65
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	133,56
Stollenhöhe mm	22,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	710
Querschnittsverhältnis	45
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.