Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 420 / 70 R 28, Agrimax RT 765
133 D, TL
BKT

Art-Nr.: 15726719

Technische Daten:

Artikelnummer	15726719
Reifengröße	420 / 70 R 28
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	133 D
Profil	Agrimax RT 765
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W13
zulässige Felge	W12, W14L
Breite mm	418
Außendurchmesser mm	1349
stat. Halbmesser mm	604
Abrollumfang mm	4020
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2060 / 65
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	88,53
Reifeninhalt 75% Liter	206.25
Stollenbreite mm	36
Stollenhöhe mm	43,5
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	420
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 765M ist ein Radialreifen der 70er Serie für die Bodenbearbeitung, Feld- und Transporteinsätze, Weinernte und andere Anwendungen.
- Seine große Aufstandsfläche bietet eine sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aus.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer,30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.