Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 525 / 80 R 25, Airomax AM 27 176 F, TL (20.5R25), BKT

Art-Nr.: 15735315

Technische Daten:

Artikelnummer	15735315
Reifengröße	525 / 80 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	176 F
Profil	Airomax AM 27
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	17.00/2.0
zulässige Felge	17.00/1.7 CR
Breite mm	530
Außendurchmesser mm	1481
stat. Halbmesser mm	681
Abrollumfang mm	4534
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7100 / 80
Luftdruck bar	7,00
Gewicht kg	249,9
Stollenhöhe mm	27,5
Zulassung	ECE 54
Nennbreite [mm]	525
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	asymmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Ausgezeichnete Traktion bei Straßenfahrten und im Einsatz abseits der Straße (off-the-road).
- Die spezielle Gummimischung ermöglicht besten Schutz vor Schnittverletzungen und verhindert ein Überhitzen des Reifens bei längeren Straßenfahrten.
- Bestens geeignet für den Einsatz auf mobilen Kränen.
- Der Reifen verfügt über ein E4-Prüfzeichen, gemäß ECE-Genehmigung R54 - Luftreifen für Nutzfahrzeuge & Anhänger.
- Achtung: der Reifen kann nur auf einer mehrteilen Felgen montiert werden.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.