



Reifen 20.5 R 25, Earthmax SR 31  
186 A2 / 177 B, TL, E3 / L3, \*\* / \* , C.R.  
BKT

**Art-Nr.: 15785455**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15785455
Reifengröße	20.5 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	186 A2 / 177 B
Profil	Earthmax SR 31
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3/L3, **/* , C.R.
Empf. Felge	17.00/2.0
Breite mm	540
Außendurchmesser mm	1480
stat. Halbmesser mm	663
Abrollumfang mm	4449
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	9500 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7300 / 50
Luftdruck bar	5,25
Gewicht kg	236,93
Reifeninhalt 75% Liter	345
Stollenhöhe mm	32,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	20.5
Star Rating	** , *
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Earthmax SR 31 ist ein All Steel Radialreifen für den Einsatz auf Radladern, Dozern und knickgelenkten Muldenkippern.
- Seine Konstruktion mit mehrlagigen Stahlbändern bietet eine einzigartige Widerstandsfähigkeit und Stabilität.
- Sein nicht laufrichtungsgebundenes Profil gewährleistet eine erstklassige Traktion und Manövrierbarkeit auch auf schlammigen Böden sowie einen hohen Fahrkomfort.
- Seine besonders schnittfeste und hitzebeständige Laufflächenmischung bietet eine lange Laufleistung des Reifens.
- Der reduzierte Rollwiderstand führt zu einem sparsameren Kraftstoffverbrauch.