



Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen mit VF-Technologie für selbstfahrende und gezogene Feldspritzen sowie Traktoren.
- Bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder bis zu 40% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen.
- Ausgezeichnete Pflanzen- und Bodenschonung ermöglicht Ertragssteigerungen.
- Exzellenter Fahrkomfort und hohe Maschinenstabilität.

Reifen VF 480 / 80 R 46, Agrimax Spargo 177 D, TL BKT

Art-Nr.: 15726467

Technische Daten:

Artikelnummer	15726467
Reifengröße	VF 480 / 80 R 46
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	177 D
Profil	Agrimax Spargo
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	16
zulässige Felge	15
Breite mm	479
Außendurchmesser mm	1936
stat. Halbmesser mm	889
Abrollumfang mm	5861
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7300 / 65
Luftdruck bar	3,60
Gewicht kg	221
Reifeninhalt 75% Liter	439.5
Stollenhöhe mm	43,5
Stollenanzahl	30x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	480
Querschnittsverhältnis	80
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.