



Reifen 710 / 50 R 26.5, 882
172 D, TL, Steel Belted
Alliance

Art-Nr.: 15216256

Technische Daten:

Artikelnummer	15216256
Reifengröße	710 / 50 R 26.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	172 D
Profil	882
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	24.00
Breite mm	727
Außendurchmesser mm	1383
stat. Halbmesser mm	623
Abrollumfang mm	4219
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6300 / 65
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	157
Stollenhöhe mm	22,5
Stollenanzahl	14x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	710
Querschnittsverhältnis	50
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung.
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefasswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz.
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung.
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck.
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.