





Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 389 ist ein Reifen mit VF-Technologie für landwirtschaftliche Anhänger und für die Landwirtschaft umgerüstete LKW.
- Der Reifen ermöglicht sehr hohe Tragfähigkeiten bei extrem niedrigem Luftdruck.
- Seine um 25% größere Aufstandsfläche gegenüber einem Standardreifen sorgt für eine sehr gute Traktion und einen verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein besonderes Profil bietet einen guten Grip und hervorragende Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine mit 3 Stahlgürteln verstärkte Karkasse zeichnet sich durch Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verletzungen aus.

Reifen VF 800 / 60 R 32, Agriflex 389 + 188 D, TL, Steel Belted Alliance

Art-Nr.: 15215819

Technische Daten:

Artikelnummer	15215819
Reifengröße	VF 800 / 60 R 32
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	188 D
Profil	Agriflex 389 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	DW27B
zulässige Felge	TW27B
Breite mm	800
Außendurchmesser mm	1800
stat. Halbmesser mm	778
Abrollumfang mm	5465
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	10000 / 65
Luftdruck bar	2,80
Gewicht kg	278,7
Reifeninhalt 75% Liter	877.5
Stollenhöhe mm	26,0
Stollenanzahl	28x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	800
Querschnittsverhältnis	60
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.