





Hinweise und Merkmale:

- Der Ling Long T820 ist ein LKW
 Trailerreifen für den Fernverkehr auf
 Autobahnen und gut ausgebauten
 Landstraßen.
- Der Reifen zeichnet sich durch einen geringen Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch aus.
- Er bietet eine sehr gute Fahrstabilität auch auf nassen Straßen.

Reifen 435 / 50 R 19.5, T820 20 PR, 160 J, TL, 3PMSF TR, Linglong

Art-Nr.: 11366120

Technische Daten:

Artikelnummer	11366120
Reifengröße	435 / 50 R 19.5
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	160 J
PR	20
Profil	T820
Fabrikat	Linglong
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	14.00
zulässige Felge	15.00
Breite mm	438
Außendurchmesser mm	931
stat. Halbmesser mm	431
Abrollumfang mm	2820
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 100
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	75,43
Rollwiderstand	С
Nasshaftung	В
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe mm	12,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	435
Querschnittsverhältnis	70

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.