



Reifen 315 / 60 R 22.5, KTS300
16 PR, 152 / 148 L, TL, 3PMSF
VA/TR, Linglong

Art-Nr.: 11366130

Technische Daten:

Artikelnummer	11366130
Reifengröße	315 / 60 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 148 L
PR	16
Profil	KTS300
Fabrikat	Linglong
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.75
zulässige Felge	9.00
Breite mm	313
Außendurchmesser mm	950
stat. Halbmesser mm	445
Abrollumfang mm	2878
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 120
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	56,26
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	14,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	60

Hinweise und Merkmale:

- Der Ling Long KTS300 ist ein LKW-Lenkachsreifen für den Einsatz im Regionalverkehr.
- Seine optimale Schulterkonstruktion sorgt für einen verbesserten Schutz vor Verletzungen der Reifenschulter.
- Steinabweiser verhindern das Eindringen kleiner Steine in die Lauffläche und schützen so den Reifen vor Verletzungen.
- Der Reifen ist sehr verschleißarm und garantiert über seine gesamte Lebensdauer seinen guten Grip und seine Fahrstabilität.