



Reifen 315 / 60 R 22.5, KTD300
16 PR, 152 / 148 L, TL, 3PMSF
HA, Linglong

Art-Nr.: 11366135

Technische Daten:

Artikelnummer	11366135
Reifengröße	315 / 60 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 148 L
PR	16
Profil	KTD300
Fabrikat	Linglong
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.75
zulässige Felge	9.00
Breite mm	313
Außendurchmesser mm	950
stat. Halbmesser mm	445
Abrollumfang mm	2878
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 120
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	60,64
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	75
Rollgeräusch Level	C
Stollenhöhe mm	19,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	60

Hinweise und Merkmale:

- Der Ling Long KTD300 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Einsatz im Regionalverkehr.
- Seine optimale Schulterkonstruktion sorgt für einen verbesserten Schutz vor Verletzungen.
- Der Reifen ist sehr verschleißarm und garantiert über seine gesamte Lebensdauer seinen guten Grip und seine Fahrstabilität.