

**DEESTONE**



Reifen 315 / 80 R 22.5, SV401  
20 PR, 158 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSF  
VA/HA/TR, Deestone

**Art-Nr.: 10866620**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	10866620
Reifengröße	315 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	158 / 150 L (154 / 150 M)
PR	20
Profil	SV401
Fabrikat	Deestone
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
Breite mm	318
Außendurchmesser mm	1085
stat. Halbmesser mm	849
Abrollumfang mm	3245
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 130
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	71,6
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Stollenhöhe mm	17,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	80
LI 4	150
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Deestone SV401 ist ein All-Position-LKW-Reifen für den Regionalverkehr.
- Sein Profil mit 5 Rippen und einer breiten Reifenschulter sorgt für eine sehr gute Fahrstabilität und sicheres Handling vorzugsweise auf Lenk- und Trailerachsen.
- 4 breite Rillen garantieren eine zuverlässige Wasserableitung und somit ein sehr gutes Bremsverhalten auf trockener und nasser Fahrbahn.
- Die besondere Gummimischung ermöglicht eine geringe Hitzeentwicklung und eine lange Lebensdauer des Reifens.

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.