Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 405 / 70 R 20, LR400
155 A2 / 143 B, TL
Linglong

Art-Nr.: 11384110

Technische Daten:

Artikelnummer	11384110
Reifengröße	405 / 70 R 20
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	155 A2
Profil	LR400
Fabrikat	Linglong
Empf. Felge	13
zulässige Felge	11, 12, 14
Breite mm	407
Außendurchmesser mm	1076
stat. Halbmesser mm	475
Abrollumfang mm	3203
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3875 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2725 / 50
Luftdruck bar	3,80
Gewicht kg	61,1
Stollenhöhe mm	29,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	405
Querschnittsverhältnis	70
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Ling Long LR400 ist ein EM-Radialreifen mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis für Teleskoplader, Baggerlader und kleine Radlader
- Seine robuste Gummimischung sorgt für einen effizienten Schutz vor Reifenverletzungen und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Das spezielle Schulterdesign ermöglicht einen gleichmäßigen Verschleiß und eine gute Stoß- und Stichfestigkeit
- Der umlaufende Streifen aus Profilblöcken in der Laufflächenmitte garantiert eine sehr gute Lenkbarkeit und Verschleißfestigkeit

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.