





**Hinweise und Merkmale:** 

- Der BKT Agrimax RT 765M ist ein Radialreifen der 70er Serie für die Bodenbearbeitung, Feld- und Transporteinsätze, Weinernte und andere Anwendungen.
- Seine große Aufstandsfläche bietet eine sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aus.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer,30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Reifen 620 / 70 R 42, Agrimax RT 765 173 D, TL, Steel Belted BKT

Art-Nr.: 15726973

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	15726973
Reifengröße	620 / 70 R 42
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	173 D
Profil	Agrimax RT 765
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	DW20B
zulässige Felge	DW18L
Breite mm	625
Außendurchmesser mm	1935
stat. Halbmesser mm	876
Abrollumfang mm	5804
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6500 / 65
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	237,5
Stollenhöhe mm	57,5
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	620
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.