

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- Moderner multifunktionaler Trailerreifen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr.
- Long-Life-Compound, flexible Lauffläche für lange Lebensdauer.
- Verstärkte, breite Reifenschulter.

Reifen 385 / 55 R 22.5, WTR 69
20 PR, 158 L (160 J), TL, 3PMSF
TR, Windpower

Art-Nr.: 10466617

Technische Daten:

Artikelnummer	10466617
Reifengröße	385 / 55 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	158 L (160 J)
PR	20
Profil	WTR 69
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	12.25
zulässige Felge	11.75
Breite mm	381
Außendurchmesser mm	1008
stat. Halbmesser mm	499
Abrollumfang mm	3074
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4500 / 100
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	73,8
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	16,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	385
Querschnittsverhältnis	55
Profilsymmetrie	symmetrisch

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.