

WINDPOWER
Get Your Job Done



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 12.00 R 24, WGC 52
20 PR, 160 / 157 K, TT, 3PMSF
inkl. Schl. + WB, TR 179 A, VA/HA/TR, Windpower

Art-Nr.: 10468192

Technische Daten:

Artikelnummer	10468192
Reifengröße	12.00 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TT
LI / SI	160 / 157 K
PR	20
Profil	WGC 52
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF, Schlauch + Wulstband
Empf. Felge	8.50
zulässige Felge	8.50V, 9.00
Breite mm	314
Außendurchmesser mm	1224
stat. Halbmesser mm	567
Abrollumfang mm	3733
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	88,1
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	17,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [Zoll]	12.00
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Baustellenreifen für alle Radpositionen on/off-road.
- Schnitt- und rissfeste Gummimischung für den robusten Einsatz.
- Optimiertes Laufflächendesign mit sehr guten Selbstreinigungseigenschaften.