



Reifen 17.5 R 25, Earthmax SR 53  
188 A2 / 192 A2, TL, L5, \*\*\*, C.R.  
BKT

**Art-Nr.: 15785432**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15785432
Reifengröße	17.5 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	188 A2 / 192 A2
Profil	Earthmax SR 53
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L5, ***, C.R.
Empf. Felge	14.00/1.5
Breite mm	435
Außendurchmesser mm	1400
stat. Halbmesser mm	637
Abrollumfang mm	4214
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	10000 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	11200 / 10
Luftdruck bar	10,00
Gewicht kg	290,87
Stollenhöhe mm	65,5
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	17.5
Star Rating	***
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Widerstandsfähiges L5 Profil Design, das für Radlader und Raddozer entwickelt wurde.
- Hervorragende Eignung z.B. in Steinbrüchen oder im Bergbau für Arbeiten vor der Wand und Arbeiten auf steinigem, sehr aggressivem Untergrund.
- Das geschlossene Profildesign und der hohe Profilanteil ( 250%) machen den SR53 auch zur optimalen Wahl für den Einsatz im Verwertungsbereich z.B. Schrottplätzen bzw. Recycling.
- Extrem robuste und schnittfeste Gummimischung mit geringer Abnutzung und langer Lebensdauer.
- Sehr gute Selbstreinigung mit Steinauswurf.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.