





Hinweise und Merkmale:

- Der Ling Long LR400 ist ein EM-Radialreifen mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis für Teleskoplader, Baggerlader und kleine Radlader
- Seine robuste Gummimischung sorgt für einen effizienten Schutz vor Reifenverletzungen und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Das spezielle Schulterdesign ermöglicht einen gleichmäßigen Verschleiß und eine gute Stoß- und Stichfestigkeit
- Der umlaufende Streifen aus Profilblöcken in der Laufflächenmitte garantiert eine sehr gute Lenkbarkeit und Verschleißfestigkeit

Reifen 405 / 70 R 18, LR400 153 A2 / 141 B, TL Linglong

Art-Nr.: 11384100

Technische Daten:

A	44004400
Artikelnummer	11384100
Reifengröße	405 / 70 R 18
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	153 A2 / 141 B
Profil	LR400
Fabrikat	Linglong
Empf. Felge	13
zulässige Felge	11, 12
Breite mm	407
Außendurchmesser mm	1025
stat. Halbmesser mm	452
Abrollumfang mm	3048
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3650 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2575 / 50
Luftdruck bar	3,80
Gewicht kg	57,1
Stollenhöhe mm	23,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	405
Querschnittsverhältnis	70
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.