Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

Reifen 385 / 65 R 22.5, WTR 69+ 20 PR, 164 K (158 L), TL, 3PMSF Verstärkt, TR, Windpower

Art-Nr.: 10466744

Technische Daten:

Artikelnummer	10466744
Reifengröße	385 / 65 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	164 K (158 L)
PR	20
Profil	WTR 69+
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite mm	384
Außendurchmesser mm	1069
stat. Halbmesser mm	499
Abrollumfang mm	3260
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	76,3
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	16,8
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	385
Querschnittsverhältnis	65
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Moderner multifunktionaler Trailerreifen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr.
- Long-Life-Compound. Flexible Lauffläche für lange Lebensdauer.
- Verstärkte, breite Reifenschulter zum Schutz vor Anprallverletzungen und Seitenwandschäden.
- Verbesserte Karkassenkonstruktion für besseren Komfort, hohe Reifenstabilität und weniger innere Aufheizung.
- M+S Kennung.
- Runderneuerbare Karkasse.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden,

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.