Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 26.5 R 25, Earthmax SR 55 209 A2, TL, L5S, **, C.R. Smooth, BKT

Art-Nr.: 15785545

Technische Daten:

Artikelnummer	15785545
Reifengröße	26.5 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	209 A2
Profil	Earthmax SR 55
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L5S, **, C.R.
Empf. Felge	22.00/3.0
Breite mm	690
Außendurchmesser mm	1786
stat. Halbmesser mm	810
Abrollumfang mm	5375
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	18500 / 10
Luftdruck bar	6,50
Gewicht kg	794,77
Reifeninhalt 75% Liter	558.75
Stollenhöhe mm	95,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	26.5
Star Rating	**
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 55 wurde speziell für den Ladereinsatz im Recycling und im Bergbau entwickelt.
- Durch seine sehr gute Schnittfestigkeit und das extra tiefe L5 Profil ist der Reifen extrem pannensicher und langlebig.
- Seine sehr gute Seitenstabilität sorgt für einen hohen Fahrkomfort.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.