





Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 135 ist ein AS
 Diagonalreifen für
 Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

Reifen 13.6 - 24, TR 135 12 PR, 130 A6 / 126 A8, TT BKT

Art-Nr.: 15722171

Technische Daten:

Artikelnummer	15722171
Reifengröße	13.6 - 24
Radial / Diagonal	Diagonal
TL/TT	TT
LI/SI	130 A6 / 126 A8
PR	12
Profil	TR 135
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W12
zulässige Felge	W11
Breite mm	355
Außendurchmesser mm	1220
stat. Halbmesser mm	562
Abrollumfang mm	3698
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1900 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1700 / 40
Luftdruck bar	2,90
Gewicht kg	50,23
Stollenhöhe mm	35,5
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	13.6
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.