



Reifen 500 / 70 R 24, 585
164 A8 / 164 B, TL
(19.5LR24), Alliance

Art-Nr.: 15235238

Technische Daten:

Artikelnummer	15235238
Reifengröße	500 / 70 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 164 B
Profil	585
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW15L, 16
Breite mm	497
Außendurchmesser mm	1310
stat. Halbmesser mm	591
Abrollumfang mm	3920
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5000 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	116
Stollenhöhe mm	34,0
Stollenanzahl	24x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	500
Querschnittsverhältnis	70
Profilsymmetrie	asymmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 585 ist ein Reifen für Telehandler, Bagger- und Kompaktlader.
- Er eignet sich für den Einsatz in der Landwirtschaft und auf Baustellen.
- Das grobstollige, nicht laufrichtungsgebundene Profil sorgt für gute Traktion und für eine gute Performance auch auf hartem Untergrund.
- Durch die hohe Profiltiefe ist eine lange Lebensdauer des Reifens und ein guter Schutz vor Reifenverletzungen garantiert.