



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 395 / 85 R 20, Earthmax SR 33, M+S  
168 J, TL  
BKT

Art-Nr.: 15735221

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15735221
Reifengröße	395 / 85 R 20
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	168 J
Profil	Earthmax SR 33
Fabrikat	BKT
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	10.00W
zulässige Felge	10.00HF
Breite mm	394
Außendurchmesser mm	1184
stat. Halbmesser mm	538
Abrollumfang mm	3589
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 100
Luftdruck bar	8,50
Gewicht kg	108,1
Stollenhöhe mm	25,0
Zulassung	ECE 54
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	395
Querschnittsverhältnis	85
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 33 ist ein MPT Radialreifen.
- Sein Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion auf weichen, sandigen oder schlammigen Untergründen.
- Die breiten Abstände zwischen den Profilblöcken ermöglichen eine sehr gute Selbstreinigung.
- Die robuste Ganzstahlkarkasse sorgt für eine sehr gute Schnittfestigkeit und eine lange Lebensdauer.