



Reifen 26.5 R 25, Earthmax SR 31  
202 A2 / 193 B, TL, E3 / L3, \*\* / \* , C.R.  
BKT

Art-Nr.: 15785531

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15785531
Reifengröße	26.5 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	202 A2 / 193 B
Profil	Earthmax SR 31
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3/L3, **/* , C.R.
Empf. Felge	22.00/3.0
Breite mm	689
Außendurchmesser mm	1742
stat. Halbmesser mm	766
Abrollumfang mm	5200
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	15000 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	11500 / 50
Luftdruck bar	5,25
Gewicht kg	464,51
Reifeninhalt 75% Liter	637.5
Stollenhöhe mm	38,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	26.5
Star Rating	** , *
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Earthmax SR 31 ist ein All Steel Radialreifen für den Einsatz auf Radladern, Dozern und knickgelenkten Muldenkippern.
- Seine Konstruktion mit mehrlagigen Stahlbändern bietet eine einzigartige Widerstandsfähigkeit und Stabilität.
- Sein nicht laufrichtungsgebundenes Profil gewährleistet eine erstklassige Traktion und Manövrierbarkeit auch auf schlammigen Böden sowie einen hohen Fahrkomfort.
- Seine besonders schnittfeste und hitzebeständige Laufflächenmischung bietet eine lange Laufleistung des Reifens.
- Der reduzierte Rollwiderstand führt zu einem sparsameren Kraftstoffverbrauch.