



Reifen 29.5 R 25, Earthmax SR 49 M
216 A2, TL, L4, **, C.R.
BKT

Art-Nr.: 15785571

Technische Daten:

Artikelnummer	15785571
Reifengröße	29.5 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	216 A2
Profil	Earthmax SR 49 M
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L4, **, C.R.
Empf. Felge	25.00/3.5
zulässige Felge	25.00/3.5IF
Breite mm	780
Außendurchmesser mm	1905
stat. Halbmesser mm	844
Abrollumfang mm	5600
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	22400 / 10
Luftdruck bar	6,50
Gewicht kg	696,13
Stollenhöhe mm	57,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	29.5
Star Rating	**
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 49 M ist ein All-Steel-Radialreifen für Loader und Dozer im steinigem Gelände, besonders im Bergbau.
- Das nicht-laufrichtungsgebundene Profil bietet eine sehr gute Traktion und Stabilität.
- Die große Profiltiefe (L4) und die spezielle Gummimischung sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit und guten Schutz vor Reifenverletzungen.