



Reifen 35 / 65 R 33, Earthmax SR 53
224 A2, TL, L5, **, C.R.
BKT

Art-Nr.: 15785584

Technische Daten:

Artikelnummer	15785584
Reifengröße	35 / 65 R 33
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	224 A2
Profil	Earthmax SR 53
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L5, **, C.R.
Empf. Felge	28.00/3.5
Breite mm	910
Außendurchmesser mm	2063
stat. Halbmesser mm	915
Abrollumfang mm	6215
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	28000 / 10
Luftdruck bar	6,50
Gewicht kg	1.126,8
Stollenhöhe mm	92,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	35
Querschnittsverhältnis	65
Star Rating	**
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Widerstandsfähiges L5 Profil Design, das für Radlader und Raddozer entwickelt wurde.
- Hervorragende Eignung z.B. in Steinbrüchen oder im Bergbau für Arbeiten vor der Wand und Arbeiten auf steinigem, sehr aggressivem Untergrund.
- Das geschlossene Profildesign und der hohe Profilanteil (250%) machen den SR53 auch zur optimalen Wahl für den Einsatz im Verwertungsbereich z.B. Schrottplätzen bzw. Recycling.
- Extrem robuste und schnittfeste Gummimischung mit geringer Abnutzung und langer Lebensdauer.
- Sehr gute Selbstreinigung mit Steinauswurf.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.