

Mitas



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 680 / 80 R 38 CHO, SFT

182 A8 / 179 D, TL

Mitas

Art-Nr.: 10928092

Technische Daten:

Artikelnummer	10928092
Reifengröße	680 / 80 R 38 CHO
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	182 A8 / 179 D
Profil	SFT
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	DW21B
zulässige Felge	DW20B, DW23B
Breite mm	650
Außendurchmesser mm	2050
stat. Halbmesser mm	895
Abrollumfang mm	6070
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7750 / 65
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	320,8
Reifeninhalt 75% Liter	1150
Stollenhöhe mm	60,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	680
Querschnittsverhältnis	80
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Mitas SFT CHO ist ein Cyclic Harvesting Operation Reifen und wurde speziell für Erntemaschinen entwickelt
- Er bietet eine erhöhte maximale Traglast gegenüber einem Standard-Erntereifen bei gleichzeitig extrem niedrigem Luftdruck
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion und eine besonders bodenschonende Bearbeitung