



Reifen 600 / 65 R 28, RM 500
156 A8 / 168 A8, TL, Steel Belted
BKT

Art-Nr.: 15727840

Technische Daten:

Artikelnummer	15727840
Reifengröße	600 / 65 R 28
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	156 A8 / 168 A8
Profil	RM 500
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	W18L
zulässige Felge	W16L
Breite mm	590
Außendurchmesser mm	1486
stat. Halbmesser mm	640
Abrollumfang mm	4340
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5600 / 40
Luftdruck bar	2,00
Gewicht kg	173,9
Stollenhöhe mm	50,5
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT RM 500 ist ein Radialreifen für Erntemaschinen.
- Seine starke Karkasse mit Stahlgürteln und das spezielle Profildesign sorgen für hohe Tragfähigkeiten und eine besondere Schnitt- und Rissfestigkeit.
- Aufgrund seiner großen Aufstandsfläche wird der Bodendruck optimal verteilt und die Bodenverdichtung auf ein Minimum reduziert.