Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 15.5 - 25, XL Grip
12 PR, TL, E3 / L3
BKT

Art-Nr.: 15772648

Technische Daten:

Artikelnummer	15772648
Reifengröße	15.5 - 25
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	12 PR
PR	12
Profil	XL Grip
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3/L3
Empf. Felge	12.00/1.3
zulässige Felge	12.00/1.3(DC)
Breite mm	402
Außendurchmesser mm	1285
stat. Halbmesser mm	573
Abrollumfang mm	3767
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3250 / 50
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5600 / 10
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	85,95
Stollenhöhe mm	25,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	15.5
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT XL-Grip ist ein nicht laufrichtungsgebundener Reifen mit einem breiten, robusten Profildesign.
- Spezielle Silica-Laufflächenmischung & strapazierfähige Nylon-Karkasse sorgen für beste Beständigkeit gegen Schnitt- und Anprallverletzungen.
- Die BKT XL-Grip Serie eignet sich für eine Vielzahl von Fahrzeugen & Anwendungen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.