

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.

Reifen 7.50 R 16, WGC 08
14 PR, 122 / 118 L, TT, 3PMSF
inkl. Schl. + WB, TR 77 A, VA/HA/TR, Windpower

Art-Nr.: 10466388

Technische Daten:

Artikelnummer	10466388
Reifengröße	7.50 R 16
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TT
LI / SI	122 / 118 L
PR	14
Profil	WGC 08
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF, Schlauch + Wulstband
Empf. Felge	6.00G
zulässige Felge	5.50F, 6.50H
Breite mm	214
Außendurchmesser mm	807
stat. Halbmesser mm	375
Abrollumfang mm	2161
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1500 / 120
Luftdruck bar	7,70
Gewicht kg	33,2
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	13,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [Zoll]	7.50
Profilsymmetrie	symmetrisch