





Hinweise und Merkmale:

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- · Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.

Reifen 11 R 22.5, WGC 08 16 PR, 146 / 143 L (148 / 145 K), TL, 3PMSF VA/HA/TR, Windpower

Art-Nr.: 10466515

Technische Daten:

Artikelnummer	10466515
Reifengröße	11 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI / SI	146 / 143 L (148 / 145 K)
PR	16
Profil	WGC 08
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	8.25
zulässige Felge	7.50
Breite mm	281
Außendurchmesser mm	1054
stat. Halbmesser mm	492
Abrollumfang mm	3215
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3000 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3150 / 110
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	56,2
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	В
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe mm	17,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [Zoll]	11
LI 4	145
Profilsymmetrie	symmetrisch

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.